



## ANWENDUNG

### #1:

Entfetten, reinigen und trocknen Sie fachgerecht die zu behandelnde Oberfläche.

### #2:

Applizieren Sie **pematex ANTIslip** mittels Schwamm oder Mop auf frei von Trennschichten und fachgerecht gereinigtem Untergrund.

### #3:

Lassen Sie **pematex ANTIslip** für 5-12 min Minuten einwirken.

### #4:

Anschließend neutralisieren Sie die Oberfläche mit Wasser.

Nach dem Absaugen des Bodens ist dieser sofort uneingeschränkt begehbar / nutzbar.

### Anwendungsgebiet

- Fliesen
- Fein - Steinzeug
- Naturstein
- Marmor
- Schiefer
- Klinker
- Beton
- Bade-und Duschwannen aus glasierter Keramik

**WICHTIGER HINWEIS:** Vor Gebrauch an verdeckter Stelle auf Grundmaterialverträglichkeit prüfen. Für eventuelle Schäden oder Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir empfehlen, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegung einer Musterfläche zu prüfen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Mit Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

[www.antislip.at](http://www.antislip.at)

